

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-20-S



Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-20-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Однорядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 25,7 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3200 м³/ч и длину струи теплого воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждениям, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровнем шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости. Вы можете выбрать водяной тепловентилятор Ballu на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.

Описание:

Компактные тепловентиляторы с водяным теплообменником. Применяются для отопления коммерческих помещений таких как супермаркеты, торговые центры класса В, подсобных помещений, автомоек, складов и производств с высотой потолков до 7 метров, любых других коммерческих помещений среднего объема.

Преимущества:

- Экономичный обогрев помещений среднего объема
- Компактный корпус из современного материала - вспененного полипропилена, привлекательный внешний вид
- Низкий уровень шума
- Три режима работы вентилятора
- Внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (до 30 000 часов)
- Монтажный кронштейн ВНР-В2 в комплекте

Характеристики

Бренд:	Ballu
Бренд:	BALLU
Гарантийный срок:	3 года
Макс. потребляемая мощность:	0.16 кВт
Макс. производительность:	3200 м3/час
Макс. температура воды:	150 °C
Нагрев воздуха (дельта температуры):	23 °C
Макс. тепловая мощность:	24.55 кВт
Режим "без нагрева":	Да
Класс пылевлагозащищенности:	IP54
Вариант размещения:	Под любым углом

Напряжение электропитания:	230 В
Макс. давление в водопроводе:	16 бар
Резьба входного патрубка:	3/4 "
Резьба выходного патрубка:	3/4 "
Вес товара (нетто):	11 кг
Высота товара:	0.64 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):	0,64*0,58*0,3 м
Глубина товара:	0.3 м
Ширина товара:	0.58 м
Набор крепежных элементов в комплекте:	Да
Пульт управления в комплекте:	Доп. опция
Точность установки температуры:	Механическая регулировка
Индикация включения:	Нет
Страна производства:	РОССИЯ