

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижеварттовск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Конвектор инфракрасный Ballu Red Evolution BIHP/R-2000



Конвектор инфракрасный Ballu Red Evolution BIHP/R-2000

Вводная часть

Благодаря усовершенствованной системе комбинированного обогрева, совмещающей экологичный инфракрасный обогрев и направленный конвективный поток, разнообразию технологичных режимов и функций, конвектор RED EVOLUTION создаст комфортную температуру в помещении любого типа.

Назначение

Прибор предназначен для обогрева различных типов помещений, в том числе с высокими потолками и плохой

теплоизоляцией.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, киоски, автозаправочные станции и другие типы помещений.

Принцип действия

Процесс обогрева помещения происходит следующим образом: холодный воздух поступает в конвекционную камеру через воздухозаборник. Далее воздух проходит через систему нагревательных пластин. Нагревательные пластины испускают инфракрасные лучи, которые нагревают предметы в помещении. В конвекционной камере воздух, нагреваясь, поднимается вверх и выходит через воздуховыпускные решетки.

Управление прибором

Управление конвектором осуществляется при помощи панели, расположенной в верхней части прибора.

Нажав переключатель ON/OFF на панели управления конвектора, прибор перейдет в рабочий режим.

Выбрать необходимую температуру нагрева можно при помощи регулятора, расположенного на панели управления.

Режимы работы

Комфортный (режим работы с установленной пользователем температурой)

В этом режиме конвектор поддерживает установленную пользователем температуру.

Максимальная температура, которую можно установить, +35°C, минимальная +5°C с шагом в 0,5°C.

Функции

Auto Restart

Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.

Отличительные особенности

- Комбинированная система обогрева: конвективный и инфракрасный
- Усовершенствованный нагревательный элемент DX-Power из двух пластин из сплава алюминия с покрытием Anodic coat, для которых характерна повышенная интенсивность теплоотдачи
- Воздухозаборник Intake увеличенной площади
- Надежная механическая интуитивно понятная панель управления
- Модернизированная перфорация для максимально обширного рассеивания тепла
- Режим полной и половинной мощности
- Брызгозащитное исполнение IP 24: элементы панели управления заключены в «скафандр», что обеспечивает защиту от попадания брызг, падающих под любым углом, и дает возможность пользоваться конвектором в ванных комнатах и др. помещениях с источниками влаги.

Установка

Устанавливайте прибор на ровной сухой поверхности.

Не используйте конвектор, если кабель электропитания или штепсельная вилка имеют повреждения, а также если прибор неисправен, поврежден при падении или при других обстоятельствах. Обогреватель должен эксплуатироваться только в собранном виде.

Рекомендации

Конвектор должен эксплуатироваться в жилых (или других типах) помещениях с соблюдением условий эксплуатации. Использование увлажнителя не по назначению может создавать ситуации, опасные для жизни и здоровья людей.

Гарантия 3 года

Характеристики

Бренд:	Ballu
Бренд:	BALLU
Гарантийный срок:	3 года
Макс. потребляемая мощность:	2 кВт
Класс пылевлагозащищенности:	IP24
Вариант размещения:	Горизонтальное
Напряжение электропитания:	220 В
Вес товара (нетто):	5.4 кг
Высота товара:	0.413 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):	0,413*0,8*0,113 м
Глубина товара:	0.113 м
Ширина товара:	0.8 м
Набор крепежных элементов в комплекте:	Да
Пульт управления в комплекте:	Нет
Точность установки температуры:	Механическая регулировка
Индикация включения:	Да

Эффективен для помещ. площадью до:	25 м2
Система самодиагностики неисправности:	Нет
Инверторная технология:	Нет
Вид установки (крепления):	Напольная,Настенная
Сетевой кабель с вилкой:	Да
Вид управления:	Механическое
Подсветка дисплея:	Нет
Цифровой дисплей:	Нет
Цвет корпуса:	Белый
Количество режимов нагрева:	2
Защита от перегрева:	Да
Тип нагревательного элемента:	Панельный монолитный нагревательный элемент
Регулировка температуры нагрева:	Да (механический регулятор)
Тип термостата:	Механический
Индикация температуры нагрева:	Нет
Типоразмер:	Средний
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании:	Да
Ступени мощности нагрева:	1,00 кВт,2,00 кВт
Страна производства:	КНР
Кабель для подключения к системе отопления:	Нет