

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Сплит-система инверторного типа BALLU BSPRI-07HN1

комплект



Prime DC Inverter — новая инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности ($SEER = 6,1$, $SCOP = 5,1$). Prime DC Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до -15°C , а функция автоматического поддержания температуры на уровне $+8^{\circ}\text{C}$ надежно защитит дом от замерзания. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.

Prime DC Inverter — новая инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности ($SEER = 6,1$, $SCOP = 5,1$). Prime DC Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до -15°C , а функция автоматического поддержания температуры на уровне $+8^{\circ}\text{C}$ надежно защитит дом от замерзания.

Отличительные особенности:

- A++ SEER класс энергоэффективности работы на охлаждения
- A+++ SCOP класс энергоэффективности работы на обогрев
- Память положений жалюзи
- Функция автоматического обогрева до +8°C
- Уникальный дизайн
- Функция iFeel
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Функция "Горячий старт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- 4 года эксклюзивной гарантии

Характеристики

Бренд:	Ballu
Бренд:	BALLU
Гарантийный срок:	4 года
Макс. потребляемая мощность:	0.685 кВт
Вариант размещения:	Горизонтальное

Напряжение электропитания:	220 В
Набор крепежных элементов в комплекте:	Нет
Пульт управления в комплекте:	Да
Точность установки температуры:	0,5 °С
Цвет корпуса внешнего блока:	Белый
Цвет корпуса внутр. блока:	Белый
Макс. уровень шума внешнего блока:	49 дБ
Уровень шума внутр. блока:	24 дБ
Эффективен для помещ. площадью до:	22 м2
Макс. производительность обогрева:	2.3 кВт
Макс. производительность охлаждения:	2.2 кВт
Режим SLEEP:	Да
Режим автоочистки:	Да
Режим обогрева:	Да
Режим осушения:	Да
Функция интенсивного охлаждения:	Нет
Функция ионизации воздуха:	Нет
Система самодиагностики неисправности:	Нет
Инверторная технология:	Да
Класс энергоэффективности:	A
Количество ступеней очистки:	3
Вид установки (крепления):	Настенная горизонтальная
Макс. длина магистрали (трассы):	15 м
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками:	5 м

Сетевой кабель с вилкой:	Да
Вес внешнего блока (нетто):	21.5 кг
Вес внутр. блока (нетто):	8.5 кг
Высота внешнего блока:	0.428 м
Высота внутр. блока:	0.256 м
Глубина внешнего блока:	0.264 м
Глубина внутр. блока:	0.185 м
Ширина внешнего блока:	0.72 м
Ширина внутр. блока:	0.819 м
Фильтры очистки воздуха:	Фильтр грубой очистки
Вид управления:	Дистанционное беспроводное
Таймер на включение:	Да
Таймер на отключение:	Да
Управление с мобильного приложения по Wi-Fi:	Нет
Установка реального времени:	Нет
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства):	Да
Подсветка дисплея:	Да
Цифровой дисплей:	Да
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока:	-15 °С
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления):	Да
Номинальная производительность обогрева:	2.3 кВт
Номинальная производительность охлаждения:	2.2 кВт
Номинальная средняя потребляемая мощность:	0.69 кВт