

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Тепловентилятор водяной BALLU ВНР-W2-40-LN



Промышленные водяные тепловентиляторы BALLU серии W2-LN применяются для отопления складских и промышленных помещений большой площади. В летнее время года водяной тепловентилятор можно использовать в качестве фанкойла, для этого необходимо подключить его к источнику холодной воды и присоединить каплеуловитель для отвода конденсата (DC-W2). Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения.

Описание

Водяной тепловентилятор Ballu ВНР-W2-40-LN – прибор для обогрева складских и промышленных помещений большой площади с высотой потолков более 6 метров.

Тепловая мощность прибора от 20 до 39 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 130°C при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.

Осевой вентилятор диаметром 450 мм создает воздушный поток длиной 25 метров и обеспечивает максимальную производительность до 5400 м³/ч.

В летнее время года водяной тепловентилятор можно использовать в качестве фанкола, для этого необходимо подключить его к источнику холодной воды.

Преимущества

- Три режима работы вентилятора
- Прочный корпус из промышленного ABS пластика, не требующий ухода и консервации
- Возможность работы в режиме охлаждения
- Индивидуальная регулировка каждой ламели
- Кронштейн для монтажа в комплекте

Характеристики

Бренд:	Ballu
Бренд:	BALLU
Гарантийный срок:	3 года
Макс. потребляемая мощность:	0.3 кВт
Макс. производительность:	5400 м3/час
Макс. температура воды:	130 °C
Нагрев воздуха (дельта температуры):	12 °C

Макс. тепловая мощность:	39 кВт
Режим "без нагрева":	Да
Класс пылевлагозащищенности:	IP54
Вариант размещения:	Под любым углом
Напряжение электропитания:	230 В
Макс. давление в водопроводе:	15 бар
Резьба входного патрубка:	3/4 "
Резьба выходного патрубка:	3/4 "
Вес товара (нетто):	24 кг
Высота товара:	0.59 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):	0,59*0,61*0,33 м
Глубина товара:	0.33 м
Ширина товара:	0.61 м
Набор крепежных элементов в комплекте:	Да
Пульт управления в комплекте:	Нет
Точность установки температуры:	Механическая регулировка
Индикация включения:	Нет